

ORBITAL SANDER

COMPACT TOOLS

あのオービタルサンダーが
さらに使用感と耐久力がアップして登場!!
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、
操作性も向上しています。



803C2D

〈吸塵〉

回転数	9,000RPM	寸法	W93×H87.5×L288
流量	350ℓ/min	重量	1.27kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	89dBA
パットサイズ	C穴:93×178 J穴:98×175	※C穴が標準になります。	

803C2

〈非吸塵〉

回転数	9,000RPM	寸法	W93×H87.5×L288
流量	350ℓ/min	重量	1.27kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	79dBA
パットサイズ	C穴:93×178 J穴:98×175	※C穴が標準になります。	

875C2D

〈吸塵〉

回転数	8,000RPM	寸法	W72×H89.5×L288
流量	350ℓ/min	重量	1.25kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	78dBA
パットサイズ	72×172		

875C2

〈非吸塵〉

回転数	8,000RPM	寸法	W72×H89.5×L288
流量	350ℓ/min	重量	1.25kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	78dBA
パットサイズ	72×172		



815C2D

〈吸塵〉

回転数	9,000RPM	寸法	W73×H87.5×L309
流量	350ℓ/min	重量	1.27kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	89dBA
パットサイズ	73×238		

815C2

〈非吸塵〉

回転数	9,000RPM	寸法	W73×H87.5×L309
流量	350ℓ/min	重量	1.27kg
オービットダイヤ	5mm	騒音	79dBA
パットサイズ	73×238		



※LPS仕様でご注文の際には1日~2日(営業日)、出荷にお時間を頂く場合がございます。
※803C2D、803C2のJ穴仕様でご注文の際には1日~2日(営業日)、出荷にお時間を頂く場合がございます。
※パンフレットの価格は全て税抜価格です。消費税は別途必要となります。